PORTA-PINÇAS SK


Alta precisão para usinagem e aplicações de alta rotação

NORMA	BALANCEAMENTO	LINHA
JIS B 6339 / MAS 403 BT	G2.5 25.000 RPM	SK06 a SK20



PORTA-PINÇA SK

Cones BT30, BT40 e BT50



Dimensões em milímetros

BT30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	L	D	FAIXA DE APERTO
33.57.090.06	BT30 PORTA-PINÇA SK06	90	19,5	SK06 Ø1-6 mm
33.57.090.10	BT30 PORTA-PINÇA SK10	90	27	SK10 Ø2-10 mm

BT40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	L	D	FAIXA DE APERTO
34.57.090.06	BT40 PORTA-PINÇA SK06	90	19,5	SK06 Ø1-6 mm
34.57.090.10	BT40 PORTA-PINÇA SK10	90	27	SK10 Ø2-10 mm
34.57.120.10	BT40 PORTA-PINÇA SK10	120	27	SK10 Ø2-10 mm
34.57.090.13	BT40 PORTA-PINÇA SK13	90	35	SK13 Ø2-13 mm
34.57.120.13	BT40 PORTA-PINÇA SK13	120	35	SK13 Ø2-13 mm
34.57.090.16	BT40 PORTA-PINÇA SK16	90	40	SK16 Ø2-16 mm
34.57.120.16	BT40 PORTA-PINÇA SK16	120	40	SK16 Ø2-16 mm
34.57.120.20	BT40 PORTA-PINÇA SK20	120	48	SK20 Ø2-20 mm

BT50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	L	D	FAIXA DE APERTO
35.57.120.16	BT50 PORTA-PINÇA SK16	120	40	SK16 Ø2-16 mm
35.57.120.20	BT50 PORTA-PINÇA SK20	120	48	SK20 Ø2-20 mm

Porta Pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.


PORTA-PINÇAS SK - ISO40

Alta precisão para usinagem e aplicações de alta rotação



PORTA-PINÇA SK

Cone ISO40 / DIN 69871



Dimensões em milímetros

NORMA	BALANCEAMENTO	LINHA
DIN 69871 / ISO 7388-1	G2.5 25.000 RPM	SK06 a SK20

ISO40 / DIN 69871

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	L	D	FAIXA DE APERTO
06.57.090.10	ISO40 PORTA-PINÇA SK10	90	27	SK10 Ø2-10 mm
06.57.120.10	ISO40 PORTA-PINÇA SK10	120	27	SK10 Ø2-10 mm
06.57.090.16	ISO40 PORTA-PINÇA SK16	90	40	SK16 Ø2-16 mm
06.57.120.16	ISO40 PORTA-PINÇA SK16	120	40	SK16 Ø2-16 mm

Porta Pinças SK com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.


PINÇAS DE ULTRAPRECISÃO SK06 / SK10

Batimento máximo de 0,005 mm para aplicações de alta precisão



PINÇA SK

Alta precisão | Runout máx. 0,005 mm



Dimensões em milímetros

PRECISÃO	APLICAÇÃO	SÉRIES
Runout máx. 0,005 mm	**Alta rotação**	**SK06 e SK10**

SK06 | D 8,9 mm | d2 7,5 mm | L 25 mm

CÓDIGO	FAIXA DE APERTO
57.06.010	Ø1,0-0,8 mm
57.06.015	Ø1,5-1,3 mm
57.06.020	Ø2,0-1,8 mm
57.06.025	Ø2,5-2,3 mm
57.06.030	Ø3,0-2,8 mm
57.06.035	Ø3,5-3,0 mm
57.06.040	Ø4,0-3,5 mm
57.06.045	Ø4,5-4,0 mm
57.06.050	Ø5,0-4,5 mm
57.06.055	Ø5,5-5,0 mm
57.06.060	Ø6,0-5,5 mm

SK10 | D 13,7 mm | d2 12 mm | L 25 mm

CÓDIGO	FAIXA DE APERTO
57.10.020	Ø2,0-1,8 mm
57.10.030	Ø3,0-2,5 mm
57.10.040	Ø4,0-3,5 mm
57.10.050	Ø5,0-4,5 mm
57.10.060	Ø6,0-5,5 mm
57.10.070	Ø7,0-6,5 mm
57.10.080	Ø8,0-7,5 mm
57.10.090	Ø9,0-8,5 mm
57.10.100	Ø10,0-9,5 mm


PINÇAS DE ULTRAPRECISÃO SK13

Batimento máximo de 0,005 mm para aplicações de alta precisão



PINÇA SK

Alta precisão | Runout máx. 0,005 mm



Dimensões em milímetros

SÉRIE	DIMENSÕES	COMPRIMENTO
SK13	**D 18,5 | d2 17**	**L 39 mm**

SK13 | D 18,5 mm | d2 17 mm | L 39 mm

CÓDIGO	FAIXA DE APERTO
57.13.020	Ø2,0-1,8 mm
57.13.030	Ø3,0-2,5 mm
57.13.040	Ø4,0-3,5 mm
57.13.050	Ø5,0-4,5 mm
57.13.060	Ø6,0-5,5 mm
57.13.070	Ø7,0-6,5 mm
57.13.080	Ø8,0-7,5 mm
57.13.090	Ø9,0-8,5 mm
57.13.100	Ø10,0-9,5 mm
57.13.110	Ø11,0-10,5 mm
57.13.120	Ø12,0-11,5 mm
57.13.130	Ø13,0-12,5 mm

PINÇAS DE ULTRAPRECISÃO SK16


Batimento máximo de 0,005 mm para aplicações de alta precisão

SÉRIE	DIMENSÕES	COMPRIMENTO
SK16	D 21,3 | d2 18,8	L 45 mm



PINÇA SK

Alta precisão | Runout máx. 0,005 mm



Dimensões em milímetros

SK16 | D 21,3 mm | d2 18,8 mm | L 45 mm

CÓDIGO	FAIXA DE APERTO
57.16.020	Ø2,0-1,8 mm
57.16.030	Ø3,0-2,5 mm
57.16.040	Ø4,0-3,5 mm
57.16.050	Ø5,0-4,5 mm
57.16.060	Ø6,0-5,5 mm
57.16.070	Ø7,0-6,5 mm
57.16.080	Ø8,0-7,5 mm
57.16.090	Ø9,0-8,5 mm
57.16.100	Ø10,0-9,5 mm
57.16.110	Ø11,0-10,5 mm
57.16.120	Ø12,0-11,5 mm
57.16.130	Ø13,0-12,5 mm
57.16.140	Ø14,0-13,5 mm
57.16.150	Ø15,0-14,5 mm
57.16.160	Ø16,0-15,5 mm


PINÇAS DE ULTRAPRECISÃO SK20

Batimento máximo de 0,005 mm para aplicações de alta precisão



PINÇA SK

Alta precisão | Runout máx. 0,005 mm



Dimensões em milímetros

SÉRIE	DIMENSÕES	COMPRIMENTO
SK20	**D 26,5 | d2 24**	**L 50 mm**

SK20 | D 26,5 mm | d2 24 mm | L 50 mm

CÓDIGO	FAIXA DE APERTO
57.20.020	Ø2,0-1,8 mm
57.20.030	Ø3,0-2,5 mm
57.20.040	Ø4,0-3,5 mm
57.20.050	Ø5,0-4,5 mm
57.20.060	Ø6,0-5,5 mm
57.20.070	Ø7,0-6,5 mm
57.20.080	Ø8,0-7,5 mm
57.20.090	Ø9,0-8,5 mm
57.20.100	Ø10,0-9,5 mm
57.20.110	Ø11,0-10,5 mm
57.20.120	Ø12,0-11,5 mm
57.20.130	Ø13,0-12,5 mm
57.20.140	Ø14,0-13,5 mm
57.20.150	Ø15,0-14,5 mm
57.20.160	Ø16,0-15,5 mm
57.20.170	Ø17,0-16,5 mm
57.20.180	Ø18,0-17,5 mm
57.20.190	Ø19,0-18,5 mm
57.20.200	Ø20,0-19,5 mm

PORCAS E CHAVES SK

Acessórios originais da linha de porta-pinças de alta precisão

COMPATIBILIDADE	APLICAÇÃO	UNIDADES
SK06 a SK20	**Porta-pinças SK**	**Dimensões em mm**



PORCA DE PRECISÃO



CHAVE DE APERTO

PORCAS DE PRECISÃO

CÓDIGO	SÉRIE	D	L	ROSCA
57.06.001	SK06	19,5	21	M15x1
57.10.001	SK10	27	24	M22x1
57.13.001	SK13	33	27	M27x1
57.16.001	SK16	40	31	M32x1,5
57.20.001	SK20	48	30	M40x1

CHAVES DE APERTO

CÓDIGO	SÉRIE	DIÂMETRO
57.06.005	SK06	Ø19,5
57.10.005	SK10	Ø27
57.13.005	SK13	Ø33
57.16.005	SK16	Ø40
57.20.005	SK20	Ø48