
PORTA-PINÇAS DC

Alta precisão e desenho compacto para aplicações de usinagem



PORTA-PINÇA DC

Cones BT30, BT40 e BT50



Dimensões em milímetros

NORMA	BATIMENTO	BALANCEAMENTO
JIS B 6339 / MAS 403 BT	T.I.R. ≤ 5 µm / 2,5 × D	G6.3 30.000 RPM

BT30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	D	L	L1	ROSCA	FAIXA
33.56.090.06	BT30 PORTA-PINÇA DC06	14	90	45	M5	Ø2-6

BT40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	D	L	L1	ROSCA	FAIXA
34.56.090.06	BT40 PORTA-PINÇA DC06	14	90	45	M5	Ø2-6
34.56.120.06	BT40 PORTA-PINÇA DC06	14	120	60	M5	Ø2-6
34.56.150.06	BT40 PORTA-PINÇA DC06	14	150	76	M5	Ø2-6
34.56.090.08	BT40 PORTA-PINÇA DC08	22	90	53	M6	Ø3-8
34.56.120.08	BT40 PORTA-PINÇA DC08	22	120	70	M6	Ø3-8
34.56.090.10	BT40 PORTA-PINÇA DC10	28	90	-	M8	Ø3-10
34.56.120.10	BT40 PORTA-PINÇA DC10	28	120	-	M8	Ø3-10

BT50 | G6.3 25.000 RPM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	D	L	L1	ROSCA	FAIXA
35.56.110.10	BT50 PORTA-PINÇA DC10	28	110	-	M8	Ø3-10
35.56.150.10	BT50 PORTA-PINÇA DC10	28	150	-	M8	Ø3-10

Porta-Pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.


PORTA-PINÇAS DC

Cone ISO40 conforme DIN 69871



PORTA-PINÇA DC

ISO40 / DIN 69871



Dimensões em milímetros

NORMA	BATIMENTO	APLICAÇÃO
DIN 69871 / ISO 7388-1	**T.I.R. ≤ 5 µm / 2,5 × D**	**Usinagem de alta precisão**

ISO40 / DIN 69871

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	D	L	L1	ROSCA	FAIXA
06.56.090.06	ISO40 PORTA-PINÇA DC06	14	90	45	M5	Ø2-6
06.56.120.06	ISO40 PORTA-PINÇA DC06	14	120	60	M5	Ø2-6
06.56.150.06	ISO40 PORTA-PINÇA DC06	13	150	70	M5	Ø2-6
06.56.090.08	ISO40 PORTA-PINÇA DC08	22	90	-	M6	Ø3-8
06.56.120.08	ISO40 PORTA-PINÇA DC08	22	120	70	M6	Ø3-8
06.56.090.10	ISO40 PORTA-PINÇA DC10	28	90	-	M8	Ø3-10
06.56.120.10	ISO40 PORTA-PINÇA DC10	28	120	-	M8	Ø3-10

Porta-Pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.


PORTA-PINÇAS DC

Interfaces HSK conforme DIN 69893



PORTA-PINÇA DC

HSK-A63, HSK-E40 e HSK-E50



Dimensões em milímetros

NORMA	BATIMENTO	EXECUÇÃO
DIN 69893	**T.I.R. ≤ 5 µm / 2,5 × D**	**Canal interno de refrigeração**

HSK-A63

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	D	L	L1	ROSCA	FAIXA
40.063.56.095.06	HSK-A63 PORTA-PINÇA DC06	14	95	45	M5	Ø2-6
40.063.56.150.06	HSK-A63 PORTA-PINÇA DC06	14	150	100	M5	Ø2-6
40.063.56.100.08	HSK-A63 PORTA-PINÇA DC08	22	100	40	M6	Ø3-8
40.063.56.110.10	HSK-A63 PORTA-PINÇA DC10	28	110	-	M8	Ø3-10

HSK-E40 / HSK-E50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	D	L	L1	ROSCA	FAIXA
46.040.56.070.06	HSK-E40 PORTA-PINÇA DC06	14	70	50	M5	Ø2-6
46.050.56.075.06	HSK-E50 PORTA-PINÇA DC06	14	75	49	M5	Ø2-6

Porta-Pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.


PORTA-PINÇAS DC

Modelos com haste paralela



PORTA-PINÇA DC

Hastes Ø16, Ø20 e Ø25 mm



Dimensões em milímetros

BATIMENTO	FAIXAS	APLICAÇÃO
T.I.R. ≤ 10 µm / 2,5 × D	**DC06, DC08 e DC10**	**Extensões e montagens especiais**

PORTA-PINÇAS DC COM HASTE PARALELA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HASTE	D1	L	L1	ROSCA
50.56.1606.150	HASTE Ø16 - DC06	16	14	150	38	M5
50.56.2006.200	HASTE Ø20 - DC06	20	14	200	70	M5
50.56.2506.250	HASTE Ø25 - DC06	25	14	250	115	M5
50.56.2008.150	HASTE Ø20 - DC08	20	19	150	55	M6
50.56.2008.200	HASTE Ø20 - DC08	20	19	200	55	M6
50.56.2510.150	HASTE Ø25 - DC10	25	24	150	50	M8
50.56.2510.200	HASTE Ø25 - DC10	25	24	200	30	M8
50.56.2510.250	HASTE Ø25 - DC10	25	24	250	50	M8

Porta-Pinças DC com dimensões especiais, fornecidos sob consulta.


PINÇAS DC

Pinças de precisão para porta-pinças DC



PINÇA DC

Famílias DC06, DC08 e DC10



Dimensões em milímetros

BATIMENTO	FAMÍLIAS	FAIXA TOTAL
T.I.R. ≤ 5 µm / 2,5 × D	**DC06, DC08 e DC10**	**Ø2 a Ø10 mm**

PINÇAS DC06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ø NOMINAL	D	L
56.06.020	PINÇA DC06 Ø2 mm	Ø2	9,6	36
56.06.030	PINÇA DC06 Ø3 mm	Ø3	9,6	36
56.06.040	PINÇA DC06 Ø4 mm	Ø4	9,6	36
56.06.050	PINÇA DC06 Ø5 mm	Ø5	9,6	36
56.06.060	PINÇA DC06 Ø6 mm	Ø6	9,6	36

PINÇAS DC08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ø NOMINAL	D	L
56.08.030	PINÇA DC08 Ø3 mm	Ø3	15	45,5
56.08.040	PINÇA DC08 Ø4 mm	Ø4	15	45,5
56.08.060	PINÇA DC08 Ø6 mm	Ø6	15	45,5
56.08.080	PINÇA DC08 Ø8 mm	Ø8	15	45,5

PINÇAS DC10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ø NOMINAL	D	L
56.10.030	PINÇA DC10 Ø3 mm	Ø3	19,1	52
56.10.040	PINÇA DC10 Ø4 mm	Ø4	19,1	52
56.10.060	PINÇA DC10 Ø6 mm	Ø6	19,1	52
56.10.080	PINÇA DC10 Ø8 mm	Ø8	19,1	52
56.10.100	PINÇA DC10 Ø10 mm	Ø10	19,1	52

Pinças DC disponíveis nos diâmetros indicados nas tabelas.